


DADOS TÉCNICOS

Estrutura de basquete EBNBA-001

Acionamento ELÉTRICO



- Sistema de acionamento **HIDRAÚLICO ELÉTRICO** através de motor elétrico 220v;
- Fabricado em estrutura metálica em aço carbono e vigas perfiladas soldadas com solda MIG;
- Carro base de locomoção e recolhimento medindo 2,20m comprimento x 1,20m de largura ou medidas conforme a necessidade do cliente, fabricado em chapa de aço com reforço estrutural em perfilado metálico e fixação por solda MIG, possui sistema de contrapeso;
- Pintura automotiva de alto desempenho;
- Possui duas sapatas dianteiras tipo "trem de pouso" para travamento da tabela;
- Rodas de poliuretano de 6", sendo duas fixas e duas articuláveis apropriadas para locomoção em pisos esportivos;
- Trava de segurança;
- Sistema de frenagem acionado durante os jogos com perfeita imobilização;
- Opcional: Sistema de travas de segurança com opção de tranca em cadeado (consultar preços);
- Protetores de segurança em espuma D23 recoberta por tecido vinílico na parte frontal, laterais e na lança;
- Tabela de vidro temperado 10mm com recorte para o aro. Medida oficial 1,80 x 1,05m com protetor contra impacto na parte inferior;
- Aro flexível/retrátil em aço carbono com molas acondicionadas em caixa metálica triangular com rede oficial de nylon seda;
- Altura oficial até o aro de 3,05m;
- Medidas aprox. da tabela em posição de jogo: 3,95m altura x 5,00m comprimento x 1,80m largura;
- Medidas aprox. da tabela abaixada: 1,80m altura x 4,10m comprimento x 1,80m largura;
- Recuo de 1,00m da linha de fundo da quadra;
- Avanço total de 2,20m;
- Peso aprox.: 980 kg cada unidade;
- Cor acabamento: Azul, Preto ou conforme a necessidade do cliente;
- Cor estrutura conforme a necessidade do cliente;
- Garantia de 12 meses.



Equipamento 100% nacional.

Equipamento aprovado e recomendado pela Federação Paulista de Basquetebol desde 06 de fevereiro de 1998.